PCT

### ELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTU Internationales Büro

INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 7: G07C 9/00, E05B 49/00

A1

(11) Internationale Veröffentlichungsnummer: WO 00/38119

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum:

29. Juni 2000 (29.06.00)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE99/02291

(22) Internationales Anmeldedatum:

26. Juli 1999 (26.07.99)

(30) Prioritätsdaten:

198 59 146.2

21. Dezember 1998 (21.12.98) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten ausser US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; Wittelsbacherplatz 2, D-80333 München (DE).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): GÜNTZER, Peter [DE/DE];
Buchenweg 10, D-82194 Gröbenzell (DE).

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE-SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 München (DE). (81) Bestimmungsstaaten: CN, US, europäisches Patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE).

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

(54) Title: METHOD AND DEVICE FOR IDENTIFYING PERSONS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR LOKALEN PERSONENIDENTIFIKATION

(57) Abstract

The present invention relates to a method for locally identifying persons with a mobile phone. An interface of the mobile telephone contactlessly transmits identification information to a local security system. According to the inventive method, the identification code of the mobile phone is used for identifying the user. Additional or other identification information can be used. The radio interface and/or the infrared interface of the mobile phone are thereby used for contactlessly transmitting the identification information.

(57) Zusammenfassung

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur lokalen Personenidentifikation mit einem Mobiltelefon, wobei eine Schnittstelle des Mobiltelefons Identifikationsinformation berührungslos an ein lokales Sicherungssystem überträgt. Weiterhin wird bei dem erfindungsgemäßen Verfahren der Identifikationscode des Mobiltelefons zur Identifizierung des Benutzers verwendet. Zusätzliche oder andere Identifikationsinformation kann verwendet werden. Dabei wird die Funkschnittstelle und/oder die Infrarotschnittstelle des Mobiltelefons zur berührungslosen Übertragung der Identifikationsinformation verwendet.

### LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Codes zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AL	Albanien	ES	Spanien	LS	Lesotho	SI	Slowenien
AM	Armenien	FI	Finnland	LT	Litauen	SK	Slowakei
AT	Österreich	FR	Frankreich	LU	Luxemburg	SN	Senegal
AU	Australien	GA	Gabun	LV	Lettland	SZ	Swasiland
AZ	Aserbaidschan	GB	Vereinigtes Königreich	MC	Моласо	TD	Tschad
BA	Bosnien-Herzegowina	GE	Georgien	MD	Republik Moldau	TG	Togo
BB	Barbados	GH	Ghana	MG	Madagaskar	TJ	Tadschikistan
BE	Belgien	GN	Guinea ·	MK	Die ehemalige jugoslawische	TM	Turkmenistan
BF	Burkina Faso	GR	Griechenland		Republik Mazedonien	TR	Türkei
BG	Bulgarien	HU	Ungam	ML	Mali	TT	Trinidad und Tobago
BJ	Benin	IE	Irland	MN	Mongolei	UA	Ukraine
BR	Brasilien	IL	Israel	MR	Mauretanien	UG	Uganda
BY	Belarus	IS	Island	MW	Malawi	US	Vereinigte Staaten von
CA	Kanada	IT	Italien	MX	Mexiko		Amerika
CF	Zentralafrikanische Republik	JP	Japan	NE	Niger	UZ	Usbekistan
CG	Kongo	KE	Kenia	NL	Niederlande	VN	Vietnam
CH	Schweiz	KG	Kirgisistan	NO	Norwegen	YU	Jugoslawien
CI	Côte d'Ivoire	KP	Demokratische Volksrepublik	NZ	Neuseeland	ZW	Zimbabwe
CM	Kamerun		Korea	PL.	Polen		
CN	China	KR	Republik Korea	PT	Portugal		
CU	Kuba	KZ	Kasachstan	RO	Rumānien		
CZ	Tschechische Republik	LC	St. Lucia	RU	Russische Föderation		
DE	Deutschland	u	Liechtenstein	SD	Sudan		
DK	Dānemark	LK	Sri Lanka	SE	Schweden		
EE	Estland	LR	Liberia	SG	Singapur		

Beschreibung

Verfahren und Vorrichtung zur lokalen Personenidentifikation

Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur lokalen Personenidentifikation, d.h. ein Verfahren, mit dem sich Personen bei einem lokalen Identifikationssystem identifizieren und authentisieren können, beispielsweise um eine Zugangsberechtigung zu einem Gebäude oder sicherheitsrelevanten Abschnitten eines Gebäudes zu erhalten, eine Identifikation gegenüber Vorrichtungen wie Computern etc. durchzuführen oder die Diebstahlssicherung eines Kfz zu entschärfen.

Derartige Verfahren bzw. Vorrichtungen sind bekannt. So hat eine israelische Sicherheitsfirma ein Sicherheitsprodukt entwickelt, das automatisch Computeranwender bei einem Computer an- bzw. abmeldet, wenn sie sich dem Computer nähern oder sich von ihm entfernen. Das System verwendet eine sogenannte Smartcard, die mit einem Infrarotsender ausgerüstet ist, so daß mittels einem am Terminal angebrachten Infrarotempfänger eine Identifikation des Benutzers über einen Datenaustausch vermittels der Infrarotschnittstelle vorgenommen werden kann. Eine Identifikation kann bei diesem Verfahren über eine Entfernung von mehreren Metern durchgeführt werden.

25

30

35

15

20

Ferner ist eine Identifikationsvorrichtung der Firma Dallas Semiconductors bekannt, bei der in einem Ring, ähnlich einem Siegelring, ein Prozessor mit einem ROM und einem 1024 Bit-Public-Key-Kryptographiesystem untergebracht ist. Über einen Rezeptor erfolgt die Kommunikation mit den Geräten, gegenüber denen sich der Träger des Ringes zu identifizieren hat.

Nachteilig bei den diversen bekannten Identifikationsverfahren ist, daß entweder die Identifizierung manuell, beispielsweise über eine Geheimnummer etc. vorgenommen wird, oder daß zur Identifizierung ein zusätzliches Stück Hardware mitgeführt werden muß, was zusätzliche Kosten verursacht.

10

35

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Identifizierung von Personen bei einem lokalen Sicherungssystem zu schaffen, das einfach und universell einsetzbar ist.

Die Aufgabe wird durch die Merkmale des Verfahrens nach Anspruch 1 und der Vorrichtung nach Anspruch 11 gelöst. Bevorzugte Ausgestaltungen der Erfindung sind Gegenstand der Unteransprüche.

GSM-Mobiltelefone, sogenannte "Handies", sind heute weit verbreitet. Kennzeichnend für die Entwicklung dieser Geräte ist die immer stärkere Miniaturisierung, die es erlaubt, das Telefon problemlos immer mit sich zu führen, sowie ein aus der 15 Miniaturisierung resultierender ständig steigender Umfang an Funktionen, beispielsweise die Infrarotschnittstelle, die immer stärkere Verbreitung findet, und das SIM-Application-Toolkit, das es erlaubt, "telefoniefremde" Softwareanwendun-20 gen auf dem Mobiltelefon zu implementieren. Da sich der Benutzer/das Gerät gegenüber dem Netzbetreiber als berechtigt ausweisen muß, verfügt das GSM-Mobiltelefon über Vorrichtungen, die eine Identifikation und Authentisierung erlauben. Im Falle des GSM-Netzes sind diese Daten verschlüsselt auf der SIM-Karte gespeichert (SIM = Subscriber Identity Module), 25 ohne die das Telefon nicht funktioniert. Das erfindungsgemäße Verfahren ist allerdings nicht auf GSM-Funknetze beschränkt, grundsätzlich sind die Überlegungen auf andere Mobilfunk-/Daten-/Kommunikationsnetze, wie beispielsweise Wireless LAN, 30 Two-Way-Pager und Mobilfunksysteme der dritten Generation, übertragbar, solange die Netze eine nicht bzw. nur sehr schwer fälschbare Identifikation des Endgerätes erlauben, was aufgrund der Notwendigkeit bei der Gesprächsvermittlung und Gebührenerfassung fast immer vorausgesetzt werden kann.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zur lokalen Personenidentifikation mittels einem Mobiltelefon bei einem

Special Control

÷ 20

14.12

# 12 3m

این دو دهوست ۱۹ آنتانی میراد

15

25

30

lokalen Sicherungssystem, wobei eine Schnittstelle des Mobiltelefons zur berührungslosen Identifikationsinformationen an das lokale Sicherungssystem verwendet wird.

Vorzugsweise wird der Identifikationscode des Mobiltelefons zur Identifizierung des Benutzers gegenüber dem lokalen Sicherungssystem verwendet, allerdings können auch davon abweichende oder zusätzliche Identifikationsdaten verwendet werden. Zur Übertragung der Identifikationsdaten kann die Funkschnittstelle und/oder die Infrarotschnittstelle zur berührungslosen Übertragung verwendet werden.

Das Mobiltelefon kann die Identifikationsinformation bei Annäherung an ein entsprechendes Empfangsterminal automatisch austauschen. Es ist auch möglich, daß das lokale Sicherungssystem mit dem Benutzer über das Mobiltelefon einen Dialog durchführt, wobei es möglich ist das Mobiltelefon als Terminal zu verwenden.

20 Ferner kann als zusätzlicher Sicherungsmechanismus die Pinnummer des Mobiltelefons benutzt werden.

Vorzugsweise baut das Sicherungssystem eine Pico-Zelle auf, in die sich das Mobiltelefon unter Austausch der Identifikationsdaten einwählt.

Das erfindungsgemäße Verfahren kann beispielsweise in einem Unternehmens-/Gebäudekommunikationsnetz verwendet werden, wobei das Sicherungssystem als Picozelle arbeitet.

Ferner kann das erfindungsgemäße Verfahren zur Sicherung eines Kraftfahrzeugs verwendet werden.

Ferner betrifft die Erfindung ein Mobiltelefon, in dem die obigen Funktionen implementiert sind.

Bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung werden nachfolgend anhand von Beispielen beschrieben.

Der Grundgedanke der Erfindung ist darin zu sehen, daß das Mobiltelefon bereits über die Grundfunktionen einer Identifizierung verfügt, so daß diese Grundfunktionen zur Identifikation gegenüber einem lokalen Sicherungssystem, beispielsweise einem elektrischen Türöffner, berührungslos und automatisch verwendet werden können.

10

5

Die verschiedenen Möglichkeiten dazu lassen sich nach der benutzten Schnittstelle gliedern:

#### Benutzung der Funkschnittstelle:

15

35

Die bereits vorhandene Funkschnittstelle eines Mobiltelefons kann zur Übertragung der Identifizierungsdaten verwendet werden. Dies kann durchaus ähnlich den Gesprächsdaten erfolgen, solange diese in digitaler Form übertragen werden. Da die 20 Identifizierungsinformation schon auf der SIM-Karte vorliegt, muß nur deren Übertragung angeregt werden. Dies kann im einfachsten Falle per Knopfdruck am Mobiltelefon erfolgen. Das Mobiltelefon sendet dann ein Funksignal aus, das die Identifikationsdaten enthält. Dieses wird vom Empfänger des lokalen 25 Systems empfangen und geprüft, gegebenenfalls wird die Zugangsberechtigung zu dem lokalen Sicherungssystem, beispielsweise durch die Öffnung der Tür, gestattet. Da das Senden aufgrund der kurzen Distanz mit sehr geringer Sendeleistung und eventuell auf einer anderen Frequenz erfolgen kann, wird 30 der GSM-Telefonbetrieb in der Umgebung nicht gestört.

Alternativ dazu kann per Knopfdruck ein komplettes fiktives Gespräch zwischen dem lokalen System und dem Mobiltelefon aufgebaut werden, dem die Identifikationsdaten entnommen werden und das danach wieder abgebaut wird. Ein derartiger Vorgang ist konform mit dem GSM-Protokoll möglich. Ferner kann der Identifikationsvorgang ohne Knopfdruck, d.h. manuelle Tä-

atrest in

44 . ·

ر. سر. داند

5

10

tigkeit, komplett automatisch erfolgen. Dazu muß die "Basisstation", d.h. das lokale System, ein permanentes Signal aussenden, welches vom Mobiltelefon erkannt und beantwortet wird. In der direkten Umgebung des lokalen Systems, beispielsweise der zu öffnenden Tür, wird somit eine sogenannte Pico-Funknetzzelle aufgebaut.

Im Prinzip ähnelt der Vorgang dann dem Identifikationsteil bei der Anmeldung des Mobiltelefons an einer Basisstation des GSM-Funknetzes.

Im heutigen GSM-Netz wäre dies mit Einschränkungen beispielsweise dadurch zu realisieren, daß man als "bevorzugtes Netz"
das des lokalen Systems in das Mobiltelefon programmiert oder
daß diese Pico-Zelle lokal einfach das stärkste Signal liefert. Das Mobiltelefon wird dann, sobald es in den Bereich
einer solchen Basisstation kommt, sich dort einbuchen und damit inhärent identifizieren. Außerhalb dieses Bereichs der
Pico-Funknetzzelle würde das Mobiltelefon sich ganz normal in
das Kommunikationsnetz einbuchen, welches als Mobilfunknetz
gerade vorhanden ist.

Integration in ein Unternehmens-/Gebäudekommunikationsnetz:

- Verfügt ein Gebäude oder Unternehmen über ein lokales Mobilfunknetz, beispielsweise nach dem heute üblichen DECT-Standard, so kann die Identifikationsfunktion darin integriert werden.
- Die zu sichernden Lokalitäten des Gebäudes, beispielsweise die Türen, verfügen über eine DECT-Basisstation zur normalen Gesprächsabwicklung. Empfängt diese Basisstation ein starkes Signal, was gleichbedeutend ist mit einem nahen Signal, beispielsweise zum Aufbau eines fiktiven Gespräches an einer bestimmten Rufnummer, so öffnet die Basisstation die nächstgelegene Tür und beendet gleichzeitig das Gespräch mit dem Mobiltelefon wieder.

Der Benutzer braucht also nichts weiter zu tun, als bei Annäherung an die Tür diese Rufnummer, beispielsweise mit einer Stationstaste, zu wählen. Eine Erweiterung am Mobilteil ist nicht notwendig.

Derselbe Vorgang könnte auch automatisch im Sinne eines Anmelde-/Einbuchvorgangs bei der Pico-Zelle erfolgen, wie sie oben beschrieben wurde.

10

5

Benutzung der Infrarotschnittstelle:

Immer mehr Mobiltelefone verfügen inzwischen über eine Infrarotschnittstelle zur Datenübertragung, die üblicherweise zur 15 Datenübertragung an einen Laptop verwendet wird. Diese Schnittstelle hat gegenüber der Funkschnittstelle zwei gravierende Unterschiede, sie ist nämlich einerseits einfacher zu handhaben, absolut lokal und interferiert nicht mit bestehenden Funknetzen, andererseits kann sie keine Kleidung oder 20 Taschen durchdringen. Daher muß bei der Verwendung der Infrarotschnittstelle zur lokalen Personenidentifikation das Mobiltelefon mit seiner Schnittstelle in Richtung des lokalen Systems gehalten werden. Daher ist bei der Verwendung der Infrarotschnittstelle eine vollautomatische Variante ohne Be-25 nutzeraktion schwer realisierbar, allerdings hat die Infrarotschnittstelle den Vorteil, daß eine Interferenz mit dem Telefonsystem ausgeschlossen ist.

Benutzung des Mobiltelefons als Terminal:

30

Da das Mobiltelefon sowieso über eine Tastatur, über eine Anzeige und eine bidirektionale Schnittstelle verfügt, können diese für weitergehende Funktionen verwendet werden.

35 Möglich ist hier ein Dialog mit dem Zugangssystem zur Erhöhung der Sicherheit, wie eine zusätzliche Paßworteingabe, Konfigurationseinstellung oder die Übertragung kurzer Nach-

25

gen wäre.

....

. . .

. .....

richten in beiden Richtungen. Derartige mobiltelefonfremde Applikationen auf Mobiltelefonen sind mit Hilfe des SIM-Applikations-Toolkits möglich.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß das hier be-5 schriebene erfindungsgemäße Verfahren - bezogen auf die Funkschnittstelle - auf jedes zellulare Kommunikationsnetz erweiterbar ist, solange die Terminals (Telefone, Pager etc.) handlich sind und die Funkzellen klein genug gestaltet werden können. So ist es möglich, die Zentralverriegelung und die 10 Wegfahrsperre eines Kfzs mittels eines Mobiltelefons zu realisieren. Das Auto, das eine Pico-Zelle aufbaut, ließe sich nur öffnen und starten, wenn sich das Mobiltelefon des Besitzers in unmittelbarer Nähe oder im Fahrzeug befindet, vorausgesetzt, der Benutzer hat das Mobiltelefon einmalig bei dem 15 Kfz/der Pico-Zelle als "rechtmäßig" eingetragen bzw. synchronisiert, damit das Telefon bekannt ist. Danach könnte sich die Pico-Zelle abschalten, so daß das Mobiltelefon zur üblichen GSM-Kommunikation verwendet werden kann.

Alternativ dazu kann die Funktion auch über die Infrarotschnittstelle des Mobiltelefons ausgeführt werden, so daß die Benutzung hinsichtlich Zentralverriegelung und Wegfahrsperre ähnlich der heute in gehobenen Klassen üblichen Fernsteuerun-

Neben der Identifikation gegenüber technischen Systemen ist in einer Weiterentwicklung auch die Identifikation gegenüber anderen Benutzern möglich. Besitzen zwei einander unbekannte

30 Personen Geräte, wie die oben beschriebenen Mobiltelefone, die nach dem gleichen Standard arbeiten, so können die Geräte über das oben beschriebene Verfahren elektronisch "Visitenkarten" austauschen. Da der Benutzer eines Mobiltelefons eine deutlich zuverlässige Identifikation durch die SIM
35 Karte besitzt, kann man sich auf den Wahrheitsgehalt der ausgetauschten Visitenkarten ziemlich verlassen.

#### Patentansprüche

10

15

20

25

30

35

5 1. Verfahren zur lokalen Personenidentifikation bei einem lokalen Sicherungssystem,

dadurch gekennzeichnet, daß eine berührungslose Übertragung der Identifikationsinformation über eine Schnittstelle eines Mobiltelefons an das Sicherungssystem erfolgt.

- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Identifikationscode des Mobiltelefons als Identifikationsinformation verwendet wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, die dadurch gekennzeichnet, daß die Funkschnittstelle und/oder die Infrarotschnittstelle zur berührungslosen Übertragung der Identifikationsinformation verwendet wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Funkschnittstelle zwei Frequenzen aufweist,
  wobei zur lokalen Identifikation die eine Frequenz und zum
  Telefonieren die andere Frequenz verwendet wird.
- 5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Mobiltelefon die Identifikationsinformation bei Annäherung an ein entsprechendes Empfangsterminal automatisch austauscht.
- 6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherungssystem mit dem Benutzer über das Mobiltelefon einen Dialog durchführt.
- 7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die PIN-Nummer des Mo-

•.-

15

biltelefons als zusätzlicher Sicherungsmechanismus benutzt wird.

- 8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, 5 dadurch gekennzeichnet, daß zur lokalen Identifikation das Mobiltelefon als Terminal verwendet wird.
- Verfahren nach einem der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß das Sicherungssystem
   eine Pico-Zelle aufbaut, in die sich das Mobiltelefon einwählt.
  - 10. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorangegangenen Ansprüche in einem Unternehmens-/Gebäudekommunikationsnetz.
  - 11. Verwendung des Verfahrens nach einem der vorangegangenen Ansprüche zur Sicherung eines Kfzs.
- 12. Mobiltelefon zur Durchführung des Verfahrens nach einem 20 der vorangegangenen Ansprüche.

THIS PAGE BLANK (uspin)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT . Info Company on patent family thembers

PCT/DE 99/02291

Patent document cited in search report	<b>:</b>	Publication date		Patent family member(s)		Publication date
WO 9833343	A	30-07-1998	FI	970339	A	28-07-1998
			AU	5865998	A	18-08-1998
WO 9806210	A	12-02-1998	DE	19630857	A	05-02-1998
			DE	29617734	U · .	05-12-1996
WO 9401963	A	20-01-1994	AU	4661093	A	31-01-1994
WO 9314571	Α	22-07-1993	AT	155912	T	15-08-1997
			AU	691137	В	07-05-1998
			UA	1229497	Α	13-03-1997
			AU	2589492	Α	03-08-1993
			BR	9207033	Α	05-12-1995
			DE		D	28-08-1997
			DE	69221165	T	27-11-1997
			EP	0639287	Α	22-02-1995
			ES	2106883	T	16-11-1997
		•	HK	1001598	Α	26-06-1998
			JP	2894515	В	24-05-1999
			JP	7502871	T	23-03-1995
			US	5475375	Α	12-12-1995
			US		Α	06-01-1998
			US		Α .	2 <del>9-</del> 09-1998
			US	5654696	A	05-08-1997
DE 19618535	A	24-07-1997	NONE	,		
CA 2195487	A	21-08-1997	US	5950125	A	07-09-1999



٠.

٠.

		PC17DE 99/02291
C.(Continu	ation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT	Relevant to claim No.
Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	HONER DO GOET NO.
X	WO 94 01963 A (ROZGONYI JOSEPH) 20 January 1994 (1994-01-20) page 7, line 9 - line 26 page 10, line 13 - line 27 figure 1	1-4,6,8, 10-12
X	WO 93 14571 A (SUPRA PROD INC) 22 July 1993 (1993-07-22) page 1, line 18 - line 23 page 2, line 20 - line 36 page 6, line 7 - line 16 page 12, line 35 -page 14, line 25 claim 16	1-3,6,8, 10-12
X	DE 196 18 535 A (SIEMENS AG) 24 July 1997 (1997-07-24) column 1, line 35 - line 65	1-3, 10-12
<b>Y</b>	CA 2 195 487 A (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 21 August 1997 (1997-08-21) page 16, line 11 -page 22, line 24	9

**Jonal Application No** A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER
IPC 7 G07C9/00 E05E E05B49/00 According to international Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC **B. FIELDS SEARCHED** Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G07C E05B G08B H04Q H04M H04B Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used) C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT Category \* Citation of document, with Indication, where appropriate, of the relevant passages Relevant to claim No. X WO 98 33343 A (LINKOLA JANNE ; SONERA OY 1-3,5,7, (FI); ESKOLA SUSANNA (FI); LEHMUS MARJA L) 8,10,12 30 July 1998 (1998-07-30) Y 9 page 1, line 19 - line 32 page 2, line 35 page 10, line 29 -page 12, line 4 figure 4C X WO 98 06210 A (LOPATTA AMADEUS) 1-3,8, 12 February 1998 (1998-02-12) 11,12 page 2, line 4 - line 14 page 3, line 27 -page 4, line 5 page 4, line 14 -page 5, line 17 claims 7,10 X Further documents are listed in the continuation of box C. Patent family members are listed in annex. X Special categories of cited documents: "I" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance Invention "E" earlier document but published on or after the International "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such docu-"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or ments, such combination being obvious to a person skilled in the art. other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date dalmed "&" document member of the same patent family Date of the actual completion of the international search Date of mailing of the international search report

1

Name and mailing address of the ISA

9 December 1999


European Patent Office, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL - 2280 HV Rijewijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (+31-70) 340-3016

De la Cruz Valera, D

17/12/1999

Authorized officer

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT



A. KLASSIFIZIERUNG DEB ANMELDUNGSGEGENSTANDES IPK 7 G07C9/00 E05B49/00

Nach der Internationalen Patentidassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

### B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 G07C E05B G08B H04Q H04M H04B

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der Internationalen Recherche konsuttierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
X	WO 98 33343 A (LINKOLA JANNE ;SONERA OY (FI); ESKOLA SUSANNA (FI); LEHMUS MARJA L) 30. Juli 1998 (1998-07-30)	1-3,5,7, 8,10,12
Y	Seite 1, Zeile 19 - Zeile 32 Seite 2, Zeile 35 Seite 10, Zeile 29 -Seite 12, Zeile 4 Abbildung 4C	9
X	WO 98 06210 A (LOPATTA AMADEUS) 12. Februar 1998 (1998-02-12) Seite 2, Zeile 4 - Zeile 14 Seite 3, Zeile 27 -Seite 4, Zeile 5 Seite 4, Zeile 14 -Seite 5, Zeile 17 Ansprüche 7,10	1-3,8, 11,12

Wettere Veröffentlichungen eind der Fortsetzung von Feld C zu erstnehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen:</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besondere bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werder eine der die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)</li> <li>"O" Veröffentlichung, die eich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht</li> <li>"P" Veröffentlichung, die vor dem Internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>	"T Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritässiatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidert, eondem nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundellegenden Prinzipe oder der Ihr zugrundellegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden 1 "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann nahellegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist
9. Dezember 1999	Absendedatum des Internationalen Recherchenberichts  17/12/1999
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentant, P.B. 5818 Patentiaan 2 NL – 2280 HV Fijswijk Tel. (431–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo ni, Fax: (431–70) 340–3016	Bevolmächtigter Bediensteter  De la Cruz Valera, D

1

C.(Porthedoxung) ALB WESENTLICH ANGERSPIERE UNTERLAGEN
X W0 94 01963 A (ROZGONYI JOSEPH) 20. Januar 1994 (1994-01-20) Seite 7, Zeile 9 - Zeile 26 Seite 10, Zeile 13 - Zeile 27 Abbildung 1  X W0 93 14571 A (SUPRA PROD INC) 22. Juli 1993 (1993-07-22) Seite 1, Zeile 18 - Zeile 23 Seite 2, Zeile 20 - Zeile 36 Seite 6, Zeile 7 - Zeile 16 Seite 12, Zeile 35 -Seite 14, Zeile 25 Anspruch 16  X DE 196 18 535 A (SIEMENS AG) 24. Juli 1997 (1997-07-24) Spalte 1, Zeile 35 - Zeile 65  Y CA 2 195 487 A (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 21. August 1997 (1997-08-21)
20. Januar 1994 (1994-01-20) Seite 7, Zeile 9 - Zeile 26 Seite 10, Zeile 13 - Zeile 27 Abbildung 1  X W0 93 14571 A (SUPRA PROD INC) 22. Juli 1993 (1993-07-22) Seite 1, Zeile 18 - Zeile 23 Seite 2, Zeile 20 - Zeile 36 Seite 6, Zeile 7 - Zeile 16 Seite 12, Zeile 35 - Seite 14, Zeile 25 Anspruch 16  X DE 196 18 535 A (SIEMENS AG) 24. Juli 1997 (1997-07-24) Spalte 1, Zeile 35 - Zeile 65  Y CA 2 195 487 A (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 21. August 1997 (1997-08-21)
22. Juli 1993 (1993-07-22) Seite 1, Zeile 18 - Zeile 23 Seite 2, Zeile 20 - Zeile 36 Seite 6, Zeile 7 - Zeile 16 Seite 12, Zeile 35 - Seite 14, Zeile 25 Anspruch 16  X DE 196 18 535 A (SIEMENS AG) 24. Juli 1997 (1997-07-24) Spalte 1, Zeile 35 - Zeile 65  Y CA 2 195 487 A (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 21. August 1997 (1997-08-21)
24. Juli 1997 (1997-07-24) Spalte 1, Zeile 35 - Zeile 65  Y CA 2 195 487 A (AT & T WIRELESS SERVICES INC) 21. August 1997 (1997-08-21)
INC) 21. August 1997 (1997-08-21)

# INTERNATIONALER Angeben zu Veröffertlichte gen,

CHERCHENBERICHT CHECKER PROTECTION OF THE PROTEC

Ì	In males Aktenzeichen	
	PCT/DE 99/02291	-

	herchenberici e Patentdoku		Datum der Veröffentlichung	M	kglied(er) der 'atentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9	833343	Α	30-07-1998	FI	970339 A	28-07-1998
				AU	5865998 A	18-08-1998
WO 9	806210	A	12-02-1998	DE	19630857 A	05-02-1998
				DE	29617734 U	05-12-1996
WO 9	401963	A	20-01-1994	AU	4661093 A	31-01-1994
WO 9	314571	A	22-07-1993	AT	155912 T	15-08-1997
				AU	691137 B	07-05-1998
				AU	1229497 A	13-03-1997
				ΑÜ	2589492 A	03-08-1993
				BR	9207033 A	05-12-1995
				DE	69221165 D	28-08-1997
				DE	69221165 T	27-11-1997
				EP	0639287 A	22-02-1995
				ES	2106883 T	16 <b>-</b> 11-1997
			,	HK	1001598 A	26-06-1998
		•		JP	2894515 B	24-05-1999
				JP	7502871 T	23-03-1995
				US	5475375 A	12-12-1995
				US	5705991 A	06-01-1998
				US	5815557 A	29-09-1998
				US	5654696 A	05-08-1997
DE 19	9618535	A	24-07-1997	KEIN	E	
CA 2:	195487	Α	21-08-1997	US	5950125 A	07-09-1999

THIS PAGE BLANK (USPTO)